

Ausführender Handwerker: _____ Architekt / Bauherr: _____

Das Aufheizen wurde am _____ beendet.

1. Tag	25 °C	30 °C	max °C		
2. Tag					
3. Tag		max °C			
4. Tag		max °C			
5. Tag		max °C			
6. Tag		max °C			

c) Aufheizbarelle

- b) Der Aufheizvorgang wurde nach _____ Tagen
 mit einer Vorlauftemperatur von 25°C begonnen
 es wurde nicht aufgeheizt

- a) Der Estrich wurde nicht innerhalb der ersten 7 Tage nach Estrichherstellung benutzt
 abweichende Herstelleranagnaben sind zu berücksichtigen
 Wir bestätigen, folgende Herstellereidmungungen eingehalten zu haben.

Firma: _____

Objekt: _____

Protokoll/Erläuterung

Der Estrich kann frühestens nach 7 Tagen aufgeheizt werden. Ausgehend von 25° C wird die Vorlauftemperatur dabei täglich um ≤ 5°C bis auf max. 35° C erhöht. Dieser Temperatur wird bis zum Erreichen der entsprechenden Beladefrei des Estrichs gehalten. Die Oberbaudenveriegung erfolgt auf abgeheiztem System.

Aufheizen/Belagreihen:

Uns sind folgende Bedingungen des Herstellers der Schüller®-Systems KGiserlohn bekannt:

beim nicht keramischen Oberbelaggen
Anlage V
Schüller®-BEKOTEC-THERM
Aufheizen/Belagreihen von Schüller®-BEKOTEC-THERM



Schüller®-BEKOTEC-THERM